

5G SERİSİ 95-105-115

FARMotion
MOTOR

Özellikler

- Faz 4 FARMotion 4 silindirli motorlar
- 95, 106 ve 116 HP maksimum güçler
- 40+40 vites ile Powershift şanzıman
- Mekanik veya Elektronik Shuttle
- Yenilenen lüks ve konforlu TopVision kabin, yolcu koltuğu, klima
- PTO: 540/540E/1000/1000E
- Elektrohidrolik 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandaları
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 55 lt/dk hidrolik pompa debisi
- 6 adet hidrolik çıkış



TEKNİK VERİLER	5G SERİSİ		
	5095 G	5105 G	5115 G
MOTOR			
Model	FARMotion Faz IV	FARMotion Faz IV	FARMotion Faz IV
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 4/3849	4/3849	4/3849
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 96/71	106/78	116/85
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 91,5/67,3	101/74,2	110/80,9
Nominal Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak 2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm 386	424	462
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1600	1600	1600
Enjeksiyon Sistemi ve Motor Kontrolü	Common Rail, yüksek basınçlı elektronik kontrol		
Yakıt Tankı Kapasitesi / AdBlue Kapasitesi	Litre 135/8	145/10	145/10
ŞANZIMAN			
Vites Kutusu Tipi	Powershift (Hi-Lo)		
Vites Sayısı	40+40 (5 ana vites, sürünge ile beraber 4 takviye)		
Maksimum Hız	km/h 40	40	40
Mekanik Shuttle (direksiyon altında)	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı	İsteğe bağlı
Hidrolik Power Shuttle	•	•	•
Stop & Go Sistemi (debriyajsız durdurma)	•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik Kontrol		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik Kontrol		
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•
PTO			
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik Kontrol		
PTO 540/540E/1000/1000E	•	•	•
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize)	•	•	•
Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak 55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 6	6	6
Bağımsız Direksiyon Pompası	•	•	•
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik Kontrol		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (Ek Piston İle Maksimum)	kg 4700	5100	5700
Hidrolik Orta Kol	-	•	•
Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•
KABİN			
Dijital Gösterge	•	•	•
Klima	•	•	•
Yolcu Koltuğu	•	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (En büyük lastik) (ön/arka)	380/85 R24 - 420/85 R34	420/85 R24 - 460/85 R34	340/85 R28 - 420/85 R38
Dingiller Arası Mesafe	mm 2400	2400	2400
Uzunluk	mm 4037-4407	4037-4407	4066-4436
Genişlik (min./maks.)	mm 1880-2060	1880-2060	1880-2209
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm 1628-1904	1730-1830	1734-1930
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm 1606-1900	1706-1796	1708-1904
Yükseklik	mm 2555-2682	2555-2682	2555-2717
Traktör Ağırlığı	kg 4130	4465	4473

• STANDART

 DeutzFahrTürkiye  deutzfahrtractorsturkey

 www.deutz-fahr.com  Müşteri Destek Hattı
0 216 500 05 05

DEUTZ-FAHR, bir  SDF markasıdır.

