

3E SERİSİ (46-50-55-60)

3 Silindir

Özellikler

- Ekonomik bir traktörün teknoloji ve performans ile birleşimi
- Tüm ihtiyaçlarınız için farklı güç ve şanzıman seçenekleri
- Yüksek performanslı 45, 50, 55 ve 60 HP motor güçleri
- 8+2, 8+8, 12+3 ve 12+12 şanzıman seçenekleri
- 2WD ve 4WD tahrik sistemi
- 540/540E PTO
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- 1250 kg (3046E) ve 2000 kg (3050E, 3055E ve 3060E) hidrolik kaldırma kapasitesi



TEKNİK VERİLER	3E SERİSİ			
	3046E	3050E	3055E	3060E
MOTOR				
Model	S327E Faz 3A	SDF MC3 Faz 3A	SDF MC3 Faz 3A	SDF MC3 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 3 / 2700	3 / 3000	3 / 3000	3 / 3000
Emiş Tipi	Doğal Aspirasyon	Turbo	Turbo	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC)	HP/kW 45/33,08	50/36,4	55/40,4	60/43,8
Nominal Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200	2200
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm 180	192	215	236
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1200 ± 200	1400	1200	1400
Egzoz Konumu	Dikey/Yatay (Opsiyonel)			
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 55	55	55	55
ŞANZIMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Maksimum Hız	km/h 30	30	30	30
Vites Sayısı	2WD: 8 + 2 4WD: 8 + 8	2WD: 12 + 3 4WD: 12 + 12	2WD: 12 + 3 4WD: 12 + 12	2WD: 12 + 3 4WD: 12 + 12
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
PTO				
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM				
Hidrolik Dümenleme	•	•	•	•
Pompa Debisi	lt/dak 26	29	29	29
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 4	4	4	4
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol, Easy Lift			
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg 1250	2000	2000	2000
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge	•	•	•	•
Tente	•	•	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (En büyük lastik) (ön/arka) (4WD/2WD)	4WD: 280/70 R18 - 380/85 R28 2WD: 7.50-16 - 16.9-28			4WD: 280/70 R18 - 380/85 R28 2WD: 7.50-16 - 16.9-28
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm 1950 / 1920	1950 / 1920	1950 / 1920	1950 / 1920
Uzunluk (min./maks.)	mm 3513 / 3848	3513 / 3848	3513 / 3848	3513 / 3848
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm 4WD: 1800 / 2304 2WD: 1800 / 2304	4WD: 1800 / 2304 2WD: 1800 / 2304	4WD: 1800 / 2304 2WD: 1800 / 2304	4WD: 1800 / 2304 2WD: 1800 / 2304
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm 4WD: 1390 / 1594 2WD: 1306 / 1410	4WD: 1390 / 1594 2WD: 1306 / 1410	4WD: 1390 / 1594 2WD: 1306 / 1410	4WD: 1454 / 1766 2WD: 1306 / 1410
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm 4WD: 1440 / 1840 2WD: 1473 / 1840	4WD: 1440 / 1840 2WD: 1473 / 1840	4WD: 1440 / 1840 2WD: 1473 / 1840	4WD: 1440 / 1780 2WD: 1473 / 1840
Maks. Yükseklik	mm 2449 / 2475	2449 / 2475	2449 / 2475	2449 / 2475
Alt Açıklık (4WD/2WD)	mm 485 / 510	485 / 510	485 / 510	485 / 510
Alt Açıklık - Ön Dingil	mm 375 / 490	375 / 490	375 / 490	375 / 490
Alt Açıklık - Arka Dingil	mm 335 / 370	335 / 370	335 / 370	335 / 370
Traktör Ağırlığı (4WD/2WD) (ek ağırlıksız)	kg 2170-2032 / 2025-1771	2200-2062 / 2055-1801		

• STANDART