

3 Silindirli

[FAZ III B]

FARMotion
MOTOR

ARGON

TARLA TRAKTÖRLERİ

Yeni Argon Serisi Faz III B emisyon standartlarına göre, üstün FARMotion 3 silindirli motorla donatılmıştır.

FARMotion motoru, özellikle tarımsal faaliyetlerde kullanım için tasarlanmıştır, yani aşağıdakileri gerçekleştirir:

- Güvenilir, kompakt ve minimum bakım gereksinimleri duyar.
- Her zamankinden daha yüksek performans, stabil güç akışı ve yüksek tork eğrileri ve düşük yakıt tüketimi sunar.

Argon Serisi 65 - 75 Özellikleri

- Faz III B Common Rail elektronik kontrollü FARMotion motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 12+3 ve 15+15 vites seçenekleri
- Mekanik shuttle (4WD)
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Yeni dijital gösterge paneli ile traktöre ait tüm bilgileri net şekilde görebilir tüm verilerinizi takip edebilirsiniz.



TEKNİK VERİLER		ARGON	
		ARGON 65	ARGON 75
MOTOR			
Model		FARMotion Faz IIIB	FARMotion Faz IIIB
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	3/2887	3/2887
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	292	342
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu		Yatay	Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	80	80
ŞANZIMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	
Maksimum Hız	km/h	2WD: 30 / 4WD: 40	2WD: 30 / 4WD: 40
Vites Sayısı		2WD 12-3 / 4WD 15-15	
Mekanik Shuttle (4WD)		•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•
PTO			
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•
PTO 540/750		•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3500	3500
Ek Güç Pistonu		•	•
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge		•	•
Tente		•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)		280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD) 750-18 - 480/70 R30 (2WD)	
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	2100 / 2166	
Uzunluk (min./maks.)	mm	3852 - 4183	
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1940 - 2180	
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1100-1762 / 1145-1755	
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1145-1755 / 1145-1755	
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2523	
Alt Açıklık (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	335-460 / 425-655	
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız) (4WD/2WD)	kg	2945 / 2585	
• STANDART			

Bizi Takip Edin.


SameTürkiye sametractorsturkey www.same-tractors.com

Müşteri Destek Hattı 0 216 500 05 05

SAME, bir SDF markasıdır.



SAME



DORADO NATURAL

TARLA TRAKTÖRLERİ

3 Silindirli

[FAZ III B]

FARMotion
MOTOR

Yeni Dorado Natural Serisi Faz III B emisyon standartlarına göre, üstün FARMotion 3 silindirli motorla donatılmıştır.

FARMotion motoru, özellikle tarımsal faaliyetlerde kullanım için tasarlanmıştır, yani aşağıdakileri gerçekleştirir:

- Güvenilir, kompakt ve minimum bakım gereksinimleri duyar.
- Her zamankinden daha yüksek performans, stabil güç akışı ve yüksek tork eğrileri ve düşük yakıt tüketimi sunar.

Dorado Natural Serisi 65 - 75 Özellikleri

- Faz III B Common Rail elektronik kontrollü FARMotion motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30-15 Hi-Lo vites seçeneği ve direksiyon altında shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kabin ve kaput tasarımı, dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Yenilenen ve çok daha ergonomik ve geniş bir alana sahip yeni kabin sayesinde sürücü konforu segmentinin en üst standartlarındadır.



TEKNİK VERİLER		DORADO NATURAL	
		DORADO 65 NATURAL	DORADO 75 NATURAL
MOTOR			
Model		FARMotion Faz IIIB	FARMotion Faz IIIB
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³	3/2887	3/2887
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	292	342
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu		Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	90	90
ŞANZIMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	
Maksimum Hız	km/h	40	40
Vites Sayısı		30+15 Hi-Lo (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe) 15+15 (5 ana vites, 3 takviye) Opsiyonel	
Mekanik Shuttle (4WD)		•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•
PTO			
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•
PTO 540/750		•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak	47	47
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3500	3500
Ek Güç Pistonu		•	•
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge		•	•
Kabin-Klima		•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)		280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)	
Dingiller Arası Mesafe	mm	2100	
Uzunluk (min./maks.)	mm	3915 / 4210	
Genişlik (min./maks.)	mm	1880 / 2330	
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1450-1756 / 1567-1853	
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1300-1913 / 1300-1913	
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2545	
Alt Açıklık (min./maks.)	mm	335-460	
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	3370	
• STANDART			

Bizi Takip Edin.

SameTürkiye sametractorsturkey www.same-tractors.com

Müşteri Destek Hattı 0 216 500 05 05

SAME, bir SDF markasıdır.



SAME