

4 E^F SERİSİ 65 - 75

FARMOTION
MOTOR

Özellikler

- Faz III B Common Rail elektronik kontrollü FARMotion motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 12+3 ve 15+15 vites seçenekleri
- Mekanik shuttle (4WD)
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



TEKNİK VERİLER		4 E ^F	
		4065 E ^F	4075 E ^F
MOTOR			
Model		FARMotion Faz IIIB	FARMotion Faz IIIB
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/2887	3/2887
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	292	342
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu		Yatay	Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	80	80
ŞANZİMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	
Maksimum Hız	km/h	2WD: 30 / 4WD: 40	2WD: 30 / 4WD: 40
Vites Sayısı		2WD 12+3 / 4WD 15+15	
Mekanik Shuttle (4WD)		•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•
PTO			
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•
PTO 540/750		•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3500	3500
Ek Güç Pistonu		•	•
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge		•	•
Tente		•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)		280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD) 7.50-18 - 480/70 R30 (2WD)	
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	2100 / 2166	
Uzunluk (min./maks.)	mm	3852 - 4183	
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1940 - 2180	
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1100-1762 / 1145-1755	
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1145-1755 / 1145-1755	
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2523	
Alt Açıklık (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	335-460 / 425-655	
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız) (4WD/2WD)	kg	2945 / 2585	

• STANDART



DeutzFahrTürkiye



deutzfahrtractorsturkey



www.deutz-fahr.com



Müşteri Destek Hattı
0 216 500 05 05

DEUTZ-FAHR, bir SDF markasıdır.



5 D^K SERİSİ 65 - 75

FARMotion
MOTOR

Özellikler

- Faz III B Common Rail elektronik kontrollü FARMotion motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30+15 Hi-Lo vites seçeneği ve direksiyon altında shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kabin ve kaput tasarımı, dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



TEKNİK VERİLER		5 D ^k	
		5065 D ^k	5075 D ^k
MOTOR			
Model		FARMotion Faz IIIB	FARMotion Faz IIIB
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/2887	3/2887
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	65,3 / 48	75,3 / 55,4
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	292	342
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu		Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	90	90
ŞANZİMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	
Maksimum Hız	km/h	40	40
Vites Sayısı		30+15 Hi-Lo (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe) 15+15 (5 ana vites, 3 takviye) Opsiyonel	
Mekanik Shuttle (4WD)		•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•
PTO			
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•
PTO 540/750		•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak	47	47
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3500	3500
Ek Güç Pistonu		•	•
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge		•	•
Kabin-Klima		•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)		280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)	
Dingiller Arası Mesafe	mm	2100	
Uzunluk (min./maks.)	mm	3915 / 4210	
Genişlik (min./maks.)	mm	1880 / 2330	
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1450-1756 / 1567-1853	
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1300-1913 / 1300-1913	
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2545	
Alt Açıklık (min./maks.)	mm	335-460	
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	3370	

• STANDART



DeutzFahrTürkiye



deutzfahrtractorsturkey



www.deutz-fahr.com



Müşteri Destek Hattı
0 216 500 05 05

DEUTZ-FAHR, bir SDF markasıdır.

